

NPK®

Broyeur hydraulique



NPK®

www.npke.eu

a division of Nippon Pneumatic Mfg. Co. Ltd. Osaka Japan

PUISSANCE ET FIABILITÉ INCOMPARABLES

La nouvelle série V NPK est la meilleure solution pour le broyage au sol et en hauteur. Ce broyeur peut être utilisé pour les démolitions primaires et secondaires. Tous les modèles sont équipés de notre fameux BOOSTER NPK, qui a déjà fait ses preuves depuis plus de 35 ans. Ce système nécessite un débit d'huile relativement faible et permet des temps de cycles rapides et une puissance de broyage extrême inégalée sur le marché. Grâce à la rapidité et facilité de changement des plateaux de dents interchangeables, le temps d'arrêt de ces broyeurs a été réduit au maximum.

AVANTAGES

- Le système BOOSTER NPK s'active automatiquement lorsque la mâchoire rencontre de la résistance.
- Largeur des mâchoires très importante (grande zone de broyage).
- Plateaux de dents sur la mâchoire fixe et mobile boulonnés: changement facile et rapide.
- Plusieurs styles de plateaux de dents disponibles.
- Tige de vérin entièrement protégée contre les dommages.
- Grande productivité et puissance extrême.
- Double moteur de rotation pour le V-250, aucun drain n'est nécessaire (sur tous les modèles).
- Grands couteaux de 200 mm pour les ronds à béton (placés au centre des mâchoires).
- Nul besoin d'un réducteur de pression sur le circuit hydraulique.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	V160R	V250R
Poids porteur (t)	16 - 21	24 - 35
Poids (kg)	1650	2750
Ouverture maximum (mm)	750	900
Pression hydraulique (MPa)	28	28
Débit hydraulique (l/min)	80 - 150	100 - 200
Pression hydraulique (MPa)	14	14
Rotation hydraulique (l/min)	10 - 15	15 - 40
Force écras. (A) (kN)	795	1020
Force écras. (B) (kN)	1050	1330
Force écras. (C) (kN)	1960	2250
Temps ouverture (sec.)	0,8	0,9
Temps fermeture (sec.)	1,8	2,3
Temps total (sec.)	2,6	3,2
Nombre d'opérations (n/min)	23	19
Débit hydraulique (l/min)	150	200

Toutes les spécifications techniques peuvent être changées sans avis préalable



Plusieurs styles de plateaux de dents pour des applications différentes



NPK Europe (Holland) BV

P. O. Box 30157
3001 DD Rotterdam
The Netherlands
Tel: +31 10 205 1710
Fax: +31 10 205 1715
E-mail: info@npke.nl

Distributeur: